

FICHA TECNICA



SECURITY
— LINE —

MOD. BUTEO

EN ISO 20345:2011
S3 +CI +HI+ SRC+HRO

Tallas: 36-48

Sport Plus

CARACTERISTICAS



PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO



ABSORCION DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA PU+NITRILO



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



ANTIESTÁTICO



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL NOBUK HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA



CALZADO CONFORTEABLE



MOD. BUTEO

EN ISO 20345:2011 S3 +CI +HI + SRC+HRO Tallas: 36-48

PUNTERA	Puntera de FIBRA DE VIDRIO resistente a impactos de 200 julios. (S2)
PLANTILLA	Plantilla antiperforación NO metálica Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)
SUELA	Suela de PU+NITRILO resistente al calor por contacto a 300°C (HRO) Máximo nivel en antideslizamiento (SRC) Calzado antiestático (A) Aislante al frío (CI) y aislante al calor (HI)
PIEL	Empeine de piel NOBUK hidrofugada
HORMA	Horma extra ancha
SISTEMA DE CIERRE	Sistema de cierre mediante cordones
FORRO	Textil higienico y transpirable

NO METAL
FIBERGLASS



Sport Plus



MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación.
Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

