

488STAC

COMPOSICIÓN:

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁶ Ohm.

+INFO:

- HPPE y fibras de vidrio.
- La combinación de ambas fibras sintéticas aumenta la protección del EPI.
- Entre sus propiedades destacan el alto nivel de protección a corte y abrasión.
- Fibras de carbono.
- Confiere al guante protección antiestática.
- Evita que el usuario este expuesto a pequeñas descargas electrostáticas provocadas por fricción o materiales cargados con electricidad estática.
- Ejemplo Papel o film en el proceso de embobinado Táctil facilita el trabajo con dispositivos electrónicos y pantallas táctiles sin necesidad de prescindir del EPI.
- Ejemplo montaje de placas vitrocerámicas



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



USOS

Electrónica
Montajes electrónicos
Pantallas táctiles
Manipulación de objetos cortantes
Industria del vidrio

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

488STAC

COMPOSITION:

- Glove with seamless HPPE, glass fibre, steel fiber, carbon fibre, nylon and elastane liner.
- Grey polyurethane coating on palm.
- Knit wrist.
- 13 gauge.
- Resistivity=10⁶ Ohm.

+INFO:

- HPPE and glass fibers.
- The combination of both synthetic fibers increases the protection of the EPI.
- Among its properties, the high level of protection to cut and abrasion.
- Carbon fibers.
- Gives the glove antistatic protection.
- Prevents the user from being exposed to small electrostatic discharges caused by friction on materials loaded with static electricity.
- Example Paper or film in the process of winding.
- Suitable for touch screen.



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II

EN 16350



EN 388



4X43D

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

USES

Electronics
Assembling electronic circuits
Touch screen
Handling of sharp objects.
Glass industry.

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

488STAC

COMPOSIÇÃO:

- Luva HPPE, fibra de vidro, fibras de carbono, nylon e elastano.
- Palma revestida de poliuretano.
- Manguito elástico.
- Galga 13.
- Resistividade vertical = 10^6 Ohm.

+INFO:

- HPPE e fibras de vidro.
- A combinação das duas fibras sintético aumenta a proteção do EPI.
- Entre suas propriedades, o alto nível de proteção para corte e abrasão.
- Fibras de carbono.
- Dá à luva proteção antiestática.
- Impede que o usuário seja exposto pequenas descargas eletrostáticas causadas por fricção com materiais carregados com eletricidade estática.
- Exemplo Papel ou filme em processo de enrolamento.
- O toque facilita o trabalho com dispositivos eletrônicos e monitores.



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II

4X43D

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Eletrônica
Montagem de circuitos eletrônicos
Sensível ao toque
Manuseamento de objetos cortantes.
Indústria vidreira.

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

488STAC

COMPOSITION:

- Gant à base de HPPE, fibre de verre, fibres de carbone, nylon et élasthanne sans coutures.
- Recouvrement en polyuréthane gris sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.

+INFO:

- HPPE et fibres de verre.
- La combinaison des deux fibres synthétiques augmente la protection de l'EPI.
- Parmi ses propriétés, soulignons le haut niveau de protection contre les coupures et l'abrasion.
- Fibres de carbone.
- Confère au gant une protection antistatique.
- Évite à l'utilisateur d'être exposé à de faibles décharges électrostatiques provoquées par la friction ou des matériaux chargés d'électricité statique.
- Exemple : papier ou film de bobinage.
- Tactile.
- Facilite le travail avec des dispositifs électroniques et écrans tactiles sans nécessité d'ôter l'EPI.



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRÉSENTATION

1 paire sac / 10 paires forfait / 120 paires boîte

RÈGLEMENT



CAT II



EN 16350



EN 388

4X43D

UTILISATIONS

Électronique
Montage de circuits électroniques
Écrans tactiles
Manipulation d'objets tranchants.
Industrie du verre.

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP